



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00023264Т от 06.04.2022

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@ferrium.ru

Сведения о продукции

№ п. л.	№ плавки	Номенклатура	ГОСТ	Марка стали	Партия	№ пакета	Количество штук в пакете	Метраж п/м одного пакета	Теоретич. масса пакета, тн
1	314181	Труба проф. 160*160*6,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-1249.1.1-087	1	16	192	5,432
2	314181	Труба проф. 160*160*6,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-1249.1.1-087	2	16	192	5,432
3	314181	Труба проф. 160*160*6,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-1249.1.1-097	4	6	72	2,037
4	314181	Труба проф. 160*160*6,0 ст.3сп Феррум 12м ГОСТ 30245-2012	30245-2012	ст.3сп	21-1249.1.1-090	3	16	192	5,432
5	314583/113813	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-299	10	81	486	1,745
6	314583	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-311	7	81	486	1,745
7	313238	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-302	3	81	486	1,745
8	113813/314344/4344	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-300	7	81	486	1,745
9	314344/113813	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-300	4	81	486	1,745
10	314344	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-300	2	81	486	1,745
11	320120	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-313	11	81	486	1,745
12	114507	Труба проф. 60*60*2,0 ст.08пс Феррум 6м х/к ГОСТ 13663-86	13663-86	ст.08пс	76-273.1.1-313	13	81	486	1,745

Химический состав металла. Механические свойства и технологические испытания труб

№ п. л.	№ плавки	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	V	Сэкв.	Временное сопротивление ние, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплюсчивание	Загиб	Гидравл. давление, кгс/см2
1	314181	17,9	21,3	44	16	15	2,5	2,3	4,6	17	5	45			482	31	360	-	-	-
2	314583	5,6	11,2	39,8	18	16	1,6	1,7	4,6		5	37			358	37	223	-	-	-
3	113813	7,3	7	38,9	13	15	1,9	2,4	5	18	3	40			343	38	205	-	-	-
4	313238	5,5	8,5	44,4	18	28	2,8	3	5,9	17	6	47			358	37	223	-	-	-
5	314344	5,6	7,7	36,1	22	15	2,1	2,6	4,8	20	3	4			348	38	211	-	-	-
6	320120	16	5	39	26	14	4	2	3	2	7	69			437	31		-	-	-
7	114507	6,7	9,7	38,7	11	11	1,9	3,1	5	19	4	30			358	37		-	-	-

Данные химанализа соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Отпуска труб производится по теоретической массе.

Химический состав труб соответствует ГОСТу 380-2005, 1050-2013.

Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Дата выдачи: 6 апреля 2022 г.

